

## เครื่องทอตะแกรงปูลอน Model SD3500-125x17-34



มีคุณสมบัติดังนี้

ขนาดหน้าแทน กว้างสามารถเชื่อมแผง กว้าง 3500 มม ยาว 10 เมตร

ลวดยี่น ขนาด 5มม - 12มม

ลวดขวาง ขนาด 5มม - 12มม

ระยะห่างลวดยี่น อุปกรณ์ติดตั้งครบทั้งตา 10 , 15 , 20 ,30 ซม

ระยะห่างลวดขวาง 5 - 30 ซม สามารถ เชื่อมแบบตาคงที่ หรือ จะเปลี่ยนแปลง ช่องว่างในแผง ให้หลากหลาย ขนาดก็ได้ ใน แผง เช่น งานรั้ว

จำนวนหัวเชื่อม 34 หัว

จำนวนหม้อแปลง 125 เครือเอ 17ลูก ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ต้นกำลังการเชื่อม กระทบกลมอิสระ 34 ชุด

แรงกดเชื่อม 600 kgf at air pressure 6 bar

หัวเชื่อม copper alloy แข็งให้การนำไฟดีเยี่ยม

ความเร็วการเชื่อม 30-50 cw /min ตามขนาดลวดและโหมดเชื่อม

ระบบควบคุมไฟเชื่อม อิสระ 17 วงจร แยกปรับ ทั้งกระแสเชื่อม และเวลาเชื่อม สามารถลดค่า ความต้องการไฟฟ้าลง ( Demand Factor ) ลวดขนาด 8.5 มม สามารถเชื่อมโดยค่ากระแสไฟกระชากไม่เกิน 500 แอมแปร์

รูปแบบการเชื่อม ทีละ 6จุด ทีละ12จุด หรือ พร้อมกัน

ระบบควบคุมการทำงาน PLC ควบคุมโดยตรง

การป้อนค่าและแสดงผล touch screen

วัตถุดิบ ลวดยี่นและลวดขวาง ปั่นตรงมาก่อน



**ระบบป้อนลวดอัตโนมัติ ด้วยมอเตอร์ เซอร์โว**



**ระบบสร้างระยะห่างลวดขวาง ด้วยมอเตอร์ เซอร์โว**





ติดตั้งพร้อมถาดเทกองชิ้นงาน และ ลูกกลิ้งลำเลียงแผง