



บริษัท สมไทยการไฟฟ้า จำกัด

Somthai electric Co.,Ltd.

14 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : 0-2892 1201-4 แฟกซ์ : 0-2892 1206

14 soi.ThianThale 20 yaek 7 SamaeDam BangKhunThian Bangkok Thailand Tel : 0-2892 1201-4 Fax : 0-2892 1206



เครื่องผลิตตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ (MODEL GR-200X2-6X1.2M)

ความกว้างลวดขวางสูงสุด	1200mm.
ขนาดลวดทวิส ที่สามารถเชื่อม	4x4 mm 6x6mm เชื่อม 4 จุด ต่อครั้ง และ 9x9 mm เชื่อม 2จุด ต่อครั้ง
ขนาดของเหล็กบาร์	สูง 25-32-40-45-50 หน้า 3 และ 5mm.
ระยะห่างเหล็กบาร์	30mm , 40mm , 50mm
ลักษณะการเชื่อม	ชุดหัวเชื่อมกดอิสระ 1 ชุด วิ่งไล่เรียงกันมาจากซ้ายไปขวา เชื่อม 4 เส้น ต่อครั้ง ต้นกำลังการลากขึ้นงานออกทำงานโดยการลากขึ้นงานออกจากเครื่อง โดยชุดลาก ออกแบบให้วิ่งบนรางยาว 6.5 เมตร โดยรางออกแบบให้แข็งแรง สามารถรองรับแรง จำกัด และภาระน้ำหนักของขึ้นงาน ส่วนต้นกำลังมาจาก เซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งควบคุม ระยะ ลากโดยการตั้งโปรแกรม ได้ที่ แผงที่ขสกรีน ซึ่งการลากยาวต่อเนื่อง จะทำให้ ได้ขึ้นงาน ที่มีขนาด และระยะแม่นยำตามความต้องการ x1--- สามารถตั้งให้เว้น ช่องว่างช่วงที่จะตัด ให้มากหรือน้อย กว่าช่องว่างงานปกติ
กำลังผลิต	ในกรณี เหล็กแบน 34 ขึ้น ลวด 6x6 อารท์ครั้งละ 4จุด cw pitch 5cm--- 6metre 4.5 pcs /8 hours cw pitch 10cm--- 6metre 8 pcs / 8 hours
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ